

RIVESTIMENTO MURALE STAMPABILE DIGITALMENTE

Carta da parati Liscia

Tessuto non tessuto non patinato · 150 g/m² · finitura opaca liscia

Carta da parati in tessuto non tessuto non patinato, stampabile digitalmente, con finitura opaca e liscia. È priva di PVC, ignifuga e traspirante; rinforza la parete e nasconde le piccole imperfezioni. Questa carta da parati in tessuto non tessuto, leggera, è la scelta ideale per la stampa digitale di carta da parati in ambienti ad alta produzione destinati al mercato residenziale.

● CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	METODO DI PROVA	UNITÀ	VALORE	UNITÀ	VALORE
Peso totale	ISO 536	g/m ²	150 ± 10	oz. l/y	± 6,5
Spessore	ISO 534	µm	220 ± 10	—	—
Opacità	ISO 2471	%	> 91	—	—

● CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| TECNOLOGIA DI STAMPA

Latex, UVgel, UV-curable.

| SOLIDITÀ DEL COLORE (PRIMA DELLA STAMPA)

6 su 8, secondo ISO 105 B02
(1 = molto scarsa, 8 = eccellente).

| LAVABILITÀ

Lavabile, secondo EN259-2 / EN12956.

| REAZIONE AL FUOCO

C - s1, d0 secondo EN13501-1:2018.
Classe "A" secondo ASTM E84-23c.

| SOSTENIBILITÀ

- Priva di PVC
- Certificata FSC Mix Credit
- Conforme al regolamento REACH
- Marcatura CE secondo EN15102:2019
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) disponibile
- Basse emissioni di VOC – Classe A+ secondo la normativa francese sulle emissioni di VOC

| CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

La durata di conservazione di questo materiale è di 2 anni in condizioni normali (10 °C – 35 °C con umidità relativa 30% – 75%). Umidità e/o temperature superiori possono influire sulle prestazioni del prodotto. Conservare sempre il materiale in un luogo buio, nella sua confezione originale.

| APPLICAZIONE

Applicazione con colla stesa a parete (paste-the-wall), secondo le istruzioni.

Importante: prima di utilizzare il materiale l'utente deve verificarne l'idoneità per ciascuna applicazione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per prestazioni non conformi del materiale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.