

RIVESTIMENTO MURALE STAMPABILE DIGITALMENTE

Carta da parati Eco Textile

Tessuto poliestere su supporto in tessuto non tessuto · 275 g/m² · texture sisal

Rivestimento murale stampabile digitalmente con tessuto di poliestere a texture sisal su supporto in tessuto non tessuto, per una posa semplice. Riproduce la texture del sisal naturale, fusione perfetta tra bellezza ispirata alla natura e design tessile di lusso. Scegliendo questo rivestimento tessuto a texture sisal si opta per un'alternativa eco-consapevole ai materiali tradizionali. Il materiale è ignifugo, il che lo rende la scelta ideale per il residenziale di alta gamma, le strutture ricettive e gli spazi commerciali.

● CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	METODO DI PROVA	UNITÀ	VALORE	UNITÀ	VALORE
Peso totale	ISO 536	g/m ²	275 ± 10	oz. l/y	± 12
Spessore	ISO 534	µm	395 ± 20	—	—
Opacità	ISO 2471	%	95	—	—

● CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| TECNOLOGIA DI STAMPA

Latex, UVgel, UV-curable.

| SOLIDITÀ DEL COLORE (PRIMA DELLA STAMPA)

6 su 8, secondo ISO 105 B02
(1 = molto scarsa, 8 = eccellente).

| LAVABILITÀ

Lavabile, secondo EN259-2 / EN12956.

I rivestimenti murali in tessuto e in materiale intrecciato non sono resistenti a sapone, detersivi, alcol, ammoniaca, alcali, acidi diluiti, esteri, chetoni e idrocarburi aromatici. La pulizia a umido non è raccomandata.

| REAZIONE AL FUOCO

B - s1, d0 secondo EN13501-1:2018.
Classe "A" secondo ASTM E84-23c.

| SOSTENIBILITÀ

- Priva di PVC
- Conforme al regolamento REACH
- Marcatura CE secondo EN15102:2019

| CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

La durata di conservazione di questo materiale è di 2 anni in condizioni normali (10 °C – 35 °C con umidità relativa 30% – 75%). Umidità e/o temperature superiori possono influire sulle prestazioni del prodotto. Conservare sempre il materiale in un luogo buio, nella sua confezione originale.

| APPLICAZIONE

Applicazione con colla stesa a parete (paste-the-wall), secondo le istruzioni.

| TOLLERANZE E DIFETTI AMMESSI

Variazioni intrinseche si verificano in ogni fase della produzione di questo materiale: dall'origine della fibra alla filatura, alla produzione del filato, alla tessitura, fino alla finitura e alla spalmatura. Le irregolarità superficiali sono quindi inevitabili e le variazioni specifiche del materiale non costituiscono motivo di contestazione. Si prega di consultare le specifiche e le linee guida di prodotto.

Importante: prima di utilizzare il materiale l'utente deve verificarne l'idoneità per ciascuna applicazione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per prestazioni non conformi del materiale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.