

RIVESTIMENTO MURALE STAMPABILE DIGITALMENTE

Carta da parati Sabbbiata

Vinilico con supporto in tessuto non tessuto · 350 g/m² · texture fine

Rivestimento murale vinilico di qualità contract, stampabile digitalmente, con texture fine e supporto in tessuto non tessuto. La texture fine conferisce una finitura discreta alla grafica applicata a parete. Il prodotto è altamente durevole, ignifugo, resistente alla luce, lavabile con spazzola, resistente ai graffi e agli urti: la scelta ideale per strutture ricettive e spazi commerciali.

● CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ	METODO DI PROVA	UNITÀ	VALORE	UNITÀ	VALORE
Peso totale	ISO 536	g/m ²	350 ± 20	oz. l/y	± 15
Peso del vinile	ISO 536	g/m ²	300 ± 10	oz. l/y	± 13
Peso del supporto	ISO 536	g/m ²	50 ± 10	oz. l/y	± 2
Spessore	ISO 534	µm	360 ± 15	—	—
Opacità	ISO 2471	%	98,5	—	—

● CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| TECNOLOGIA DI STAMPA

Eco-solvente, Latex, UVgel, UV-curable.

| SOLIDITÀ DEL COLORE (PRIMA DELLA STAMPA)

7 su 8, secondo ISO 105 B02
(1 = molto scarsa, 8 = eccellente).

| LAVABILITÀ

Lavabile con spazzola (scrubbable), secondo EN259-2 / EN12956.
Resistente a: sapone, detergenti, alcol, ammoniaca, alcali, acidi diluiti.
Non resistente a: solventi quali esteri, chetoni, idrocarburi aromatici.

| REAZIONE AL FUOCO

B - s1, d0 secondo EN13501-1:2018.
Classe "A" secondo ASTM E84-18a.
Certificato IMO.

| SOSTENIBILITÀ

- Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) disponibile
- Basse emissioni di VOC – Classe A+ secondo la normativa francese sulle emissioni di VOC
- Conforme al regolamento REACH
- Marcatura CE secondo EN15102:2019

| CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

La durata di conservazione di questo materiale è di 2 anni in condizioni normali (10 °C – 35 °C con umidità relativa 30% – 75%). Umidità e/o temperature superiori possono influire sulle prestazioni del prodotto. Conservare sempre il materiale in un luogo buio, nella sua confezione originale.

| CONDIZIONI OPERATIVE

Mantenere un livello di umidità garantito dal 30% al 60%, preferibilmente tra il 40% e il 50%, durante la stampa e la finitura, per assicurare l'affidabilità complessiva di lavorazione ed evitare l'elettricità statica.

| APPLICAZIONE

Applicazione con colla stesa a parete (paste-the-wall), secondo le istruzioni.

| DURATA DI SERVIZIO

A condizione che il rivestimento murale sia posato professionalmente, la durata di servizio di riferimento è di 10 anni secondo il sistema tedesco di valutazione della sostenibilità degli edifici (BNB).

Importante: prima di utilizzare il materiale l'utente deve verificarne l'idoneità per ciascuna applicazione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per prestazioni non conformi del materiale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.