

RIVESTIMENTO MURALE STAMPABILE DIGITALMENTE

Carta da parati Tela

Vinilico goffrato su supporto in tessuto non tessuto · 380 g/m² · colore bianco

Semilavorato per rivestimento murale destinato alla stampa con plotter, costituito da un rivestimento in PVC applicato su un solo lato di un supporto in tessuto non tessuto e successivamente goffrato. Il materiale è anisotropo e i due lati sono differenti.

● CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	VALORE
Peso	380 g/m ² (±5%)
Colore standard	Bianco
Spessore	min. 0,31 mm — max. 0,35 mm
Formato del rotolo	106 cm x 60 m

● CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| DETTAGLIO DEI COMPONENTI

Supporto: tessuto non tessuto 90 g/m² (56% cellulosa, 19% fibre sintetiche, 22% Strich, 1% additivi, 3% acqua).

PVC: 290 g/m² (100% rivestimento in PVC su un lato).

| FASI DI LAVORAZIONE

Spalmatura, stampa, goffratura.

| REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse B-s2, d0 secondo EN15102:2007+A1:2011.

IMO MED/3.18D.

USCG Category: 164.112 (modulo B) e (modulo D).

| TRATTAMENTO IGNIFUGO

Ritardanti di fiamma chimici.

| INFORMAZIONI GENERALI

Semilavorato per rivestimento murale destinato alla stampa con plotter. Il materiale è anisotropo, con i due lati differenti.

| APPLICAZIONE

Base di stampa per rivestimenti murali con tecnologia plotter (latex, eco-solvente, solvente, sistemi UV).

| USO FINALE

Incollato su supporto incombustibile.

| ADESIVO CONSIGLIATO

Adesivo per supporti in tessuto non tessuto.

| TEMPERATURA DI STOCCAGGIO

Conservazione ideale tra 20 °C e 30 °C.

Importante: prima di utilizzare il materiale l'utente deve verificarne l'idoneità per ciascuna applicazione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per prestazioni non conformi del materiale. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.